

OSTENDORF SKOLAN ŞARTNAME TANIMI

Mineral katkılı PP hammaddesinden yüksek et kalınlığında (DN110 o.d. 135 x 5,3 mm), ISO 50001 ve ISO 14001 standartlarında üretilen ve sertifikalı boru ve bağlantı parçalarının bir ucu muflu diğer ucu düz, muflar da fabrikasyon yerleştirilmiş DIN 681'e göre 3 dudaklı SBR contalı, DIN EN 12056 normuna uygun kısa süreli 110°C sıcak atık suya dayanan, pH 2 – 12 arası kimyasal akışkanlıklara mukavim olan, özellikle ses problemi olan yerlerde kullanıma uyan DIN EN 14366 normuna göre ses yalıtımlı 4 l/s' de en fazla 17 dB(A), MPA sertifikası olan, haiz ve geçme muflu montajı yapılan ve DN 58 – DN 200 arası çaplarda RAL 7035 renginde, yüksek basınçlı yerlerde kullanılması durumunda elektro kaynak yapılabilecek ve 5 bar a kadar yüksek basınçta sızdırmayacaktır. Ürün yağmur suyu, mutfak, atık su ve havalık tesisatlarında kullanılacaktır.

Ürünün sektörde en az 10 yıl üretim ve kullanım tecrübesi bulunacak ve 25 yıl garantili olacaktır.